

:: Klarlack-Spray

1K klarlack - spray

NO TRANSLATION

KLARLACK Spray är en högglansig, tålig transparentlackering på akrylbasis. KLARLACK Spray är en snabbtorkande och väderleksbeständig lackering.

NO TRANSLATION

KLARLACK Spray kan appliceras på nästan alla underlag (t.ex. trä, metall, akryllackering). Inte lämpad för användning på renvita underlag.

NO TRANSLATION

MATERIALINFORMATION

Färgton: Transparent-glansig

Spec. vikt: 0,751 g/ml

Volymfasthet 16 %

Rek. lagertäthet: 75 µm våt - 35 µm torr

Teor. produktivitet: 400 ml = 1-2 m²

Torkningstid (20 °C) ca 60 minuter

Överlackeringsbar (20 °C) efter 10 minuter, eller när den härdats (2-3 tim.)

NO TRANSLATION

De ställen som ska lackeras måste vara rena, torra, avrostade och fria från fett. Skaka sprayburken innan användning minst 3 minuter. Sprutavstånd från ca 20-30 cm. Applicera tunna lager i korslager.

NO TRANSLATION

Tryckbehållare. Skyddas mot temperaturer över 50°C.

NO TRANSLATION

Angivna uppgifter, i synnerhet förslagen till bearbetning och användning av våra produkter, grundar sig på vår kännedom och våra erfarenheter i normalfall. På grund av olika material, grundmålningar och avvikande arbetsbetingelser kan en garanti avseende arbetsresultat eller ett ansvar, från vilka som helst rättsliga förhållanden, antingen genom dessa råd eller genom en muntlig överenskommelse, inte motiveras; såvida vi inte kan lastas för avsiktlig eller grov vårdslöshet. Därtill måste användaren bevisa att all information, som är nödvändig för en korrekt och framgångsrik bedömning, skriftligen och på ett korrekt och fullständigt sätt kommit oss tillhanda. Skydds rätt för tredje part måste beaktas. I övrigt gäller våra rådande försäljnings- och hyresvillkor. Det gäller det rådande, nyaste tekniska informationsbladet, som kan beställas från oss.

Råd för produkt- och avfallshantering får ni från gällande säkerhetsblad och motsvarande informationsblad från den kemiska industrins yrkesförening.



05/2016

Copyright VOSSCHEMIE